

SCHUHBÖCKS

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

TECHNISCHES DATENBLATT • STAND: 22.06.2026

Schuhböcks Rocki (EPO ZWO) Grundreiniger Stark – Exzellenter, extrastarker, alkalischer und gerucharmer Profi-Grundreiniger sowie Epoxilöser für härteste organische und synthetische Verkrustungen im Innen- und Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN & WIRKUNGSWEISE

Rocki dringt tief in hartnäckige Schmutzstrukturen ein und bricht selbst extrem widerstandsfähige Schichten chemisch auf.

Entfernt zuverlässig:

- Reinigungsmittelschichten & Wachse
- Polymer- & Harzbeschichtungen
- Epoxiverschmutzungen & Kunststoffablagerungen
- Fett- & Ölverkrustungen
- Farbvertiefer & Ölfarbvertiefer
- Bitumenablagerungen & Beizen
- Nikotinablagerungen & Vergilbungen
- Hartnäckige organische Anhaftungen

Spezial-Kompatibilität:

- Bei starker Schaumbildung kompatibel mit *Schuhböcks Anti Schaum* (wenige Tropfen genügen).

EINSATZBEREICHE & UNTERGRÜNDE

Geeignet für: Feinsteinzeug, Fliesen, Terrazzo, Steinplatten, Betonwerkstein, Glassteine, Naturstein, Zementoberflächen und -platten, Cotto sowie Ton- und Ziegeltonplatten.

⊘ UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE / MATERIALAUSSCHLUSS

Nicht anwenden auf: Poliertem Marmor, Holz-, Laminat-, Kunststoff- und Korkbelägen sowie lackierten Oberflächen. Nichteisenmetalle wie **Aluminium, Zink und Zinn können korrodieren!** Nebenliegende Oberflächen stets sorgfältig abdecken.

VERARBEITUNG & ANWENDUNG

1. Standard-Grundreinigung

1. **Auftrag:** Rocki unverdünnt oder bis zu 1:5 mit Wasser verdünnt auf den trockenen Untergrund aufbringen.
2. **Einwirken:** 1 bis 30 Minuten einwirken lassen. *Wichtig:* In Teilstücken arbeiten und das Produkt nicht antrocknen lassen!
3. **Mechanik:** Unter kontinuierlicher Zugabe von Wasser mit einer harten Bürste oder einem geeigneten Maschinen-Pad gründlich durcharbeiten.

4. **Aufnahme:** Die gelöste Schmutzbrühe sofort mit einem Nasssauger oder Schwamm vollständig aufnehmen.
5. **Nachspülen:** Die Fläche mehrmals gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

2. Intensiv-Anwendung (Starkschmutz- & Epoxilöser)

Bei extremen Epoxiverschmutzungen oder schwersten Krusten das Produkt **pur/satt auftragen** und die behandelte Fläche komplett mit einer **PE-Folie abdecken**. Mehrere Stunden bis über Nacht einweichen lassen. Anschließend unter Zugabe von viel Wasser intensiv mechanisch abarbeiten, Schmutz aufnehmen und klar nachspülen.

TECHNISCHE DATEN & KENNZEICHNUNG

Inhaltsstoffe	Enthält: KALIUMHYDROXID, Quartäres C12-14alkylmethylaminethoxylat-methylchlorid, NATRIUMHYDROXID.
Verbrauch	0,5 Liter reichen für ca. 2 bis 6 m ² (je nach Verschmutzungsgrad und Saugfähigkeit des Untergrundes).
Lagerung & Haltbarkeit	Nur im verschlossenen Originalgebinde lagern. Frostfrei aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bis zu 36 Monate ab Auslieferung voll lagerfähig; danach kann die Wirkung nachlassen.
Produkt-Alternativen	▲ Krusti, Billy, Hybrid Grips.
Gefahren- & Sicherheitshinweise	<p>Gefahr! Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.</p> <p>Nebel/Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. Allergiker sollten generell besonders vorsichtig im Umgang mit Reinigungsmitteln handeln. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.</p> <p>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.</p> <p>BEI VERSCHLUCKEN: Mund gründlich ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Unter Verschluss aufbewahren.</p>
Entsorgung	Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung (z. B. Gelber Sack/ Tonne) zuführen. Größere Produktreste zwingend zur lokalen Problemstoffsammelstelle bringen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS & QUALITÄTSSICHERUNG

Legen Sie vor der großflächigen Anwendung immer zwingend eine repräsentative Musterfläche an, um die Materialverträglichkeit zu prüfen. Für Verarbeitungsfehler und unsachgemäßen oder gewerbewidrigen Umgang kann keine Haftung übernommen werden. Für Profianwender ist ein vollständiges Sicherheitsdatenblatt (SDB) auf Anfrage erhältlich.

Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

Web: www.schuhböcks.de | Shop: www.profilist.de

E-Mail: service@schuhboeck.net

Servicetelefon: +49 (0) 89 / 489 50 976