

# SCHUHBÖCKS

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

TECHNISCHES DATENBLATT • STAND: 22.06.2026

**Hybrid Colorix-ÖL – Hochwertiges Pflege- und Behandlungsöl zur tiefenwirksamen Sättigung offener Poren und zum Schutz vor Verschmutzungen. Frischt Farbe und Materialstruktur nachhaltig auf.**

## ANWENDUNGSBEREICH

Zur Erstbehandlung (Neubehandlung) und gelegentlichen Auffrischung von saugenden, rohen oder bereits geölten Oberflächen im **Innen- und Außenbereich**. Bestens geeignet für:

- Cotto-, Ton- und Ziegeltonplatten
- Marmor und Naturstein
- Zementplatten und Zementestrich
- Keramik- und Klinkerbeläge

## VERARBEITUNGSVARIANTEN

### Variante 1: Standardverarbeitung (Direktauftrag)

Der Belag muss vor der Verarbeitung vollständig aus- und durchgetrocknet sowie staubfrei, fleckfrei und sauber sein. Verschmutzungen vorab mit geeigneten Schuhböcks-Reinigern entfernen.

1. Das Produkt vor Gebrauch gründlich aufschütteln.
2. Je nach Oberflächenstruktur gleichmäßig mit einer Rolle, einem Pinsel, einem Mop oder einem weichen Tuch auftragen.
3. Nach wenigen Minuten Einwirkzeit überschüssiges Öl zwingend mit einem trockenen Tuch vollständig aufnehmen und gleichmäßig nachtrocknen (maschinelles Nacharbeiten mit Maschine/Pad ist möglich).
4. **Wichtig:** Naturöle trocknen naturgemäß zögerlicher. Die Fläche während der Trocknungszeit nicht begehen. Beläge trocknen in der Regel über Nacht; am Folgetag eine Saugprüfung durchführen und bei Bedarf eine Nachbearbeitung vornehmen.

### Variante 2: Vorbehandlung bei stark saugenden Belägen (Egalisierung)

Manche Stein- und Plattenarten saugen so stark, dass ein direkter Ölauftrag einen sehr tiefen Nasseffekt erzeugt, wodurch die Optik unerwünscht dunkel oder intensiv ausfallen kann. Zudem werden unregelmäßig saugende Steine durch dieses Verfahren optisch angeglichen („gleichgerichtet“).

- **Ablauf:** Exakt **eine Stunde vor** der geplanten Behandlung mit Colorix-ÖL eine Grundierung/Vorbehandlung mit **Natury** oder **Hybrid Fleckschutz** aufbringen.
- **Effekt:** Die Produkte verbinden sich optimal im Gefüge. Der Saugwert des Untergrunds wird so stark reduziert, dass ein wesentlich milder und gleichmäßigerer Tönungseffekt erzielt wird.

## WICHTIG: SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR & ARBEITSSCHUTZ

- **Selbstentzündungsgefahr:** Mit dem Produkt getränkte Arbeitsmaterialien (Pinsel, Rollen, Tücher, Pads) können sich beim Aushärten unter Luftabschluss thermisch entzünden. **Benutzte Utensilien unbedingt flach ausgebreitet an der Luft trocknen lassen** oder in Wasser tränken vor der Entsorgung!
- **Probefläche:** Immer zwingend vorab eine Probefläche anlegen, um die Materialverträglichkeit, die Farbtintensität und die optische Wirkung am konkreten Objekt zu prüfen.
- **Umgebungsschutz:** Angrenzende Beläge, Metalle, Möbel oder Gegenstände vor Spritzern schützen bzw. sorgfältig abdecken.

## TECHNISCHE DATEN & LOGISTIK

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Einsatzort</b>                 | Innen- und Außenbereich. Ausschließlich auf vollständig trockenen Belägen anwenden.  |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>    | +5 °C bis +30 °C. Nicht bei direkter, praller Sonneneinstrahlung verarbeiten.  |
| <b>Alltagsreinigung / Pflege</b>  | Zur laufenden Unterhaltsreinigung der geölten Flächen empfehlen wir <b>Schuhböcks Luxuri</b> oder <b>Hybrid Happy End</b> .  |
| <b>Ergiebigkeit</b>               | 1 Liter reicht für bis zu <b>50 qm</b> (je nach Beschaffenheit und Material): <ul style="list-style-type: none"><li>• Neubehandlung Naturstein: ca. 15–30 qm</li><li>• Neubehandlung Cotto: ca. 5–15 qm</li><li>• Nacharbeiten / Überarbeitungen: bis zu 50 qm</li></ul> |
| <b>Gefahrgut &amp; Sicherheit</b> | Kein Gefahrgut. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach der Arbeit Hände gut waschen. Nicht für den Verzehr geeignet. Unbedingt auf den Arbeitsschutz achten. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.  |
| <b>Lagerung</b>                   | Nur im geschlossenen Originalgebinde frostfrei lagern. Haltbarkeit ca. 36 Monate.  |

| Gebindegröße        | Artikelnummer | EAN-Code           |
|---------------------|---------------|--------------------|
| 0,25 Liter          | 14025         | 00 48 54 48 95 447 |
| 1,0 Liter (Upgrade) | 1401          | 48 93 24 31 39 257 |
| 5,0 Liter (Upgrade) | 1405          | 48 93 24 31 39 271 |

## UMWELTSCHUTZ & ENTSORGUNG

**Abfallschlüssel-Nº:** 070199. Inhalt/Behälter dem lokalen Sammelsystem bzw. den behördlichen Bestimmungen zuführen. Das Gebinde besteht aus umweltverträglichem, recyclingfähigem Polyethylen (PE). Restlos ausgespülte Flaschen/Kanister über Wertstoffsammelsysteme entsorgen.

---

**HINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren (wie Materialeigenschaften und Verarbeitungsweise) können diese Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Für Verarbeitungsfehler oder unsachgemäßen Umgang kann keine Haftung übernommen werden. Der Anwender ist zu eigenen Praxisprüfungen verpflichtet.

---

**Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel**

In der Rosenau 11, D-81829 München

Web: [www.schuhboecks.de](http://www.schuhboecks.de) | Shop: [www.profilist.de](http://www.profilist.de)

E-Mail: [service@schuhboeck.net](mailto:service@schuhboeck.net)

Servicetelefon: +49 (0) 89 / 489 50 976