

SCHUHBÖCKS

Fliesen-, Stein- und Holzpflegeprodukte

TECHNISCHES DATENBLATT • STAND: 22.06.2026

Hybrid Grips – Säurefreier, mild alkalischer Grund- und Baufeinreiniger. Schonend kraftvoll und hochgradig effektiv bei hartnäckigen Verschmutzungen.

PRODUKTBESCHREIBUNG & EIGENSCHAFTEN

Hybrid Grips ist ein innovatives Kombiprodukt, das speziell für die säurefreie Baufeinreinigung empfindlicher Oberflächen sowie als klassischer Grundreiniger entwickelt wurde. Es lässt Kalk- und Zementverschmutzungen materialschonend aufquellen und entfernt Pflegemittelrückstände, Fett- und Ölverschmutzungen zuverlässig. Zudem ist es hervorragend als Wischgrundreiniger oder Power-Alltagsreiniger in Starkschmutzbereichen einsetzbar.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für alle Fliesen-, Feinsteinzeug-, Keramik- und Natursteinoberflächen, bei denen auf den Einsatz von Säuren verzichtet werden muss. Auch im Feuchtwischverfahren für quellfähige Beläge wie Holz oder Laminat einsetzbar (siehe Verarbeitung).

VERARBEITUNG & DOSIERUNG

- **Dosierung nach Bedarf:** Je nach Verschmutzungsgrad wird Hybrid Grips im Verhältnis **1:2 bis 1:50** mit kaltem Frischwasser verdünnt.
- **Anwendung auf Stein/Fliese:** Die zu reinigende Fläche leicht vorwässern. Das Gemisch kleinflächig (Arbeitsabschnitte von maximal **2–5 qm**) aufbringen und mit einer Bürste, einem Tuch oder einem geeigneten Nylonpad gründlich einarbeiten.
- **Einwirkzeit:** Je nach Verschmutzung **1 bis 30 Minuten** einwirken lassen. *Wichtig: Das Produktgemisch darf während der Bearbeitung nicht antrocknen!*
- **Schmutzaufnahme & Spülen:** Nach der Einwirkzeit den Belag noch einmal gründlich durcharbeiten, die gelöste Schmutzbrühe vollständig aufnehmen und anschließend mehrmals mit kaltem Frischwasser gründlich nachspülen. Bei extremen Verschmutzungen kann der Vorgang wiederholt werden.
- **Anwendung auf Holz & Laminat (quellfähige Beläge):** Hier **keine Einwirkzeit** anwenden! Die Bearbeitung muss mehrmals kleinflächig, ausschließlich **nebelfeucht** im schonenden Feuchtwischverfahren durchgeführt werden.
- **Tipps bei Schaumentwicklung:** Sollte es durch alte, gelöste Reinigungsmittelrückstände zu einer hohen Schaumwirkung kommen, wird der zusätzliche Einsatz von Schuhböcks Antischaum empfohlen.

WICHTIGE ANWENDUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE

- **Probefläche:** Es ist zwingend erforderlich, vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle ein Muster anzulegen, um den Belag auf Beständigkeit, Materialverträglichkeit und die optimalen Einwirkzeiten zu prüfen.
- **Materialschutz:** Gummi, PVC sowie frisch lackierte Flächen können bei hohen Konzentrationen des Produkts angegriffen werden. Nebenliegende Beläge und Gegenstände vorab sorgfältig abdecken.
- **Lüftung:** Während und nach der Verarbeitung stets für eine gute Durchlüftung der Räume sorgen.
- **Gefahrenhinweis:** Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- **Erste Hilfe bei Augenkontakt:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen.

TECHNISCHE DATEN & LAGERUNG

| | |
|---------------------------------------|---|
| pH-Wert (Konzentrat) | ca. 10 (mild alkalisch) |
| Flammpunkt | ca. 45 °C (c.c.) |
| Ergiebigkeit | Bis zu 100 qm pro Liter (je nach gewählter Dosierung und Saugfähigkeit) |
| Alltagsreinigung (Power-Modus) | 50 ml auf 10 Liter kaltes Frischwasser in Starkschmutzbereichen |
| Inhaltsstoffe (nach Det-VO) | 5–15 % nichtionische Tenside, Alkalien, Lösevermittler, Duftstoff (Limonene) |
| Lagerung / Haltbarkeit | Nur im geschlossenen Originalgebinde kühl und frostfrei lagern. Haltbarkeit bis zu 4 Jahre. |
| Entsorgung | Inhalt und Behälter gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften einer geeigneten Recyclinganlage oder Deponie zuführen. |

HINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Vorstehende Angaben wurden nach dem aktuellen Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Für Schäden durch Anwendungsfehler oder unsachgemäßen Umgang kann keine Haftung übernommen werden. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich.

Schuhböcks Reinigungs- und Behandlungsmittel

In der Rosenau 11, D-81829 München

Web: www.schuhböcks.de | Shop: www.profilist.de

E-Mail: service@schuhboeck.net
Servicetelefon: +49 (0) 89 / 489 50 976